

Коммерческое предложение от 22.05.2025

Наименование товара: **Сплит-система Midea MSFE-12N8D6-I/MSFE-12N8D6-O Breezeless E**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_midea_msfe_12n8d6_i_msfe_12n8d6_o_breezeless_e



Описание

Настенный кондиционер Midea BREEZELESS E с инверторным компрессором предлагает широкий набор функций и технологий, которые обеспечивают эффективное кондиционирование воздуха, комфортную атмосферу и энергосбережение. Это делает его привлекательным выбором для домашнего использования, офисных помещений и других мест, где требуется регулирование температуры и качества воздуха.

Особенности и преимущества Midea MSFE-12N8D6-I/MSFE-12N8D6-O Breezeless E:

- Класс энергоэффективности "A++"
- Запатентованная система распределения воздуха Breezeless™
- Белый матовый корпус
- Ионизатор воздуха с технологией AirMagic+
- Технологии Cool Flash (мгновенное охлаждение) и Heat Flash (мгновенный обогрев)
- Умный алгоритм энергосбережения
- Удаленное управление по Wi-Fi (в комплекте)

- Энергосбережение iECO
- Электронное управление мощностью GearShift
- Фильтр высокой плотности
- Режим снижения шума внутреннего блока Silence
- Конденсаторы PrimeGuard™ более устойчивы к окислению и коррозии.

Характеристики

Страна бренда	Япония
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	32.2 кг
Площадь помещения	35 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	19
Мощность охлаждения	3.6 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	12 (до 35-40 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.11 кВт
Расход воздуха, м³/час	420
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A+
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	19.9 × 81.2 × 29.9 см
Вес (внутренний блок)	9.3 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	1.02 кВт
Мощность обогрева	3.8 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-15 — 50
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-20 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	25 м
Перепад высот	10 м

Габаритный размер (внешнего блока)	27 × 72 × 49.5 см
Вес (внешний блок)	22.9 кг
Коэффициент эффективности COP	3.71
Коэффициент эффективности EER	3.23
Бренд	Midea

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.