

Описание товара Настенный газовый котел

Kentatsu Nobby Base 36-2CS



Описание

Двухконтурные котлы с закрытой камерой сгорания Nobby Base представляют собой совершенный баланс в отношении цена-качество. Надежные, качественные комплектующие и традиционный, сдержанный дизайн. Универсальные и удобные в эксплуатации котлы Nobby Base обогреют квартиру, загородный дом или нежилые помещения.

Особенности и преимущества Kentatsu Nobby Base 36-2CS:

- Композитная гид로그руппа
- Теплообменник ГВС из нержавеющей стали
- Стабильная работа в режиме ГВС даже при низком давлении воды (до 0,2 бар)
- Первичный теплообменник изготовлен из меди со специальным покрытием.
- Функция «Зима/лето», режимы работы «Присутствие», «Отсутствие» и «Сон»
- Многоуровневая система безопасности с системой самодиагностики
- Возможность подключения уличного датчика для работы в режиме погодозависимого регулирования
- Возможность подключения комнатного термостата для комфортного регулирования температуры в помещении
- Компактные размеры
- Высокий КПД — 91%
- Интуитивно понятный интерфейс
- Функция «Комфорт» позволяет поддерживать постоянную температуру ГВС 42 °С
- Цифровая индикация кодов неисправности
- Эксплуатация на природном или сжиженном газе
- Встроенный автоматический байпас

- Система защиты от блокировки насоса
- Функция антизамерзания системы отопления
- Степень электрозащиты IPX4D
- Автоматический розжиг и ионизационный контроль пламени.

Характеристики

Страна бренда	Япония
Страна сборки	Турция
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Дополнительная информация	Объем расширительного бака 8 л.
Длина	33 см
Ширина	74 см
Высота	52 см
Вес	38.5 кг
Мощность	36.1 кВт
КПД %	90.3
Защита	автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик
Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Кол-во контуров	двухконтурный
Отапливаемая площадь	360 кв. м.
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	медь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да

Температура теплоносителя, °С	30 — 80
Температура в контуре ГВС, °С	30 — 65
Производительность горячей воды при t 30°C, л/мин	16.8
Расход природного газа куб. м/час	4.23
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	8
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	28
Управление	электронное, дисплей
Особенности	Дисплей
Диаметр коаксиального дымохода	100/60 мм и 80/80 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Тип теплообменника	раздельный
Расход сжиженного газа, кг/час	3.15
Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин	20.1
Бренд	Kentatsu

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.