

Описание товара Твeрдотопливный котел Zota

Cuba 15



Описание

Твeрдотопливный котел Zota Cuba 15 используется в автоматическом или ручном режиме. Встроенный бункер обеспечивает автономную работу на протяжении семи суток без необходимости добавления топлива. В качестве топлива могут использоваться различные фракционные виды - бурый и длиннопламенный уголь, дрова, пеллеты.

Особенности и преимущества Zota Cuba 15:

- Горизонтальный трехходовой теплообменник
- Горелка: неповоротная реторта увеличенного объема и площади для сжигания более зольного топлива
- Автономная работа (на одной загрузке топлива) до 7 суток
- Шнек 133 мм
- Возможность работы котла на 4 видах топлива: уголь Б и Д (фракция до 75 мм), пеллеты древесные, пеллеты из лузги подсолнечника
- Чугунный дефлектор в топочной зоне (улучшает качество горения)
- Увеличенная горловина бункера: 260 x 200 мм. Угол наклона скатов бункера исключает зависание топлива
- Универсальный топливный бункер 270л (15-20 кВт)
- Большой зольный ящик
- Система «СТОП-УГОЛЬ» для удобства чистки механизма подачи в случае заклинивания шнека
- Рым болт для удобства погрузки и установки котла
- Одношнековый механизм подачи топлива с использованием защиты от заклинивания шнека (реверсивное движение);
- Низкое сопротивление топки

- Система «антидым» предотвращает появление дыма при снижении уровня топлива в бункере
- Автоматический и ручной режимы работы котла.

Характеристики

Страна бренда	Россия
Страна сборки	Россия
Цвет	черный
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Дополнительная информация	Объем теплоносителя в теплообменнике 90 л., объем камеры сгорания 47 л., объем бункера 270 л.
Длина	95 см
Ширина	122 см
Высота	148 см
Вес	386 кг
Мощность	15 кВт
КПД %	84
Способ установки	Вертикально
Тип котла	твердотопливный
Камера сгорания	открытая
Кол-во контуров	одноконтурный
Отапливаемая площадь	150 кв. м.
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Дрова, Древесные брикеты, Пеллеты, Уголь, Угольные брикеты
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный циркуляционный насос	Нет

Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Управление	механическое
Патрубок подключения контура отопления	1 1/4"
Диаметр дымохода	120 мм
Бренд	Zota
Видео	https://www.youtube.com/embed/fzw3FS5olmU , https://www.youtube.com/embed/fzw3FS5olmU

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.