Коммерческое предложение от 09.06.2025

Наименование товара: **Настенный конденсационный котел MIZUDO M36TK OpenTherm**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_mizudo_36_opentherm

Описание

Настенные газовые конденсационные котлы Mizudo – это эффективные и экономичные устройства для обеспечения теплом и горячей водой квартир и коттеджей. Благодаря технологии HotRestart, реализованной в данной серии, при перебое и возобновлении подачи электроэнергии или газа котёл Mizudo автоматически возобновит работу с ранее заданными настройками.

Встроенная инновационная система контроля параметров котлов Mizudo постоянно следит за показателями работы котла, информируя пользователя о возможных перебоях в работе и необходимости проведения своевременного технического обслуживания. Котлы Mizudo потребители выбирают за элегантный дизайн и функциональные возможности. Сервисные и монтажные организациям отмечают простоту и надежность конструкции, удобство установки и обслуживания. Высочайшее качество и надежность котлов Mizudo подтверждены заводской гарантией 3 года. Каждый котёл проходит стендовые испытания, комплектуется паспортом и гарантийным талоном.

OpenTherm - это стандартный открытый протокол связи, используемый в устройствах (котлах) систем отопления для связи между котлом отопления и контроллером. Как стандарт, OpenTherm не зависит от какого-либо одного производителя. Контроллер с шиной OpenTherm предназначен для управления простыми системами отопления в квартирах с индивидуальным отоплением и небольших

частных домовладениях. Управление котлом по шине OpenTherm осуществляет и управление бойлером косвенного нагрева, позволяя регулировать температурный режим. Позволяет управлять температурным режимом в зависимости от погодных условий, температуры наружного воздуха, настроенных сценариев и расписаний. Обеспечивает удаленный контроль всех параметров системы отопления, а также SMS и Push оповещение, в случае возникновения ошибок.

Особенности и преимущества MIZUDO M36TK OpenTherm:

- Низкий уровень шума (до 32 дБ)
- Медные патрубки
- Горелка из нержавеющей стали с предварительным смешением газа и воздуха
- Первичный теплообменник из нержавеющей стали
- Оптимизация температуры отопления сокращает затраты на энергоносители
- Высокая производительность горячей воды
- Высокая ремонтопригодность, легкий доступ к узлам котла
- Возможность подключения комнатного термостата
- Возможность подключения датчика наружной температуры
- Суточный программатор
- Качественные комплектующие, применяемые в европейских топ-брендах
- Двухконтурная модель
- Пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющий стали
- Латунный гидроблок
- Модулирующий газовый клапан
- NTC прижимной датчик температуры ОВ и погружной датчик ГВС
- Датчик протока ГВС - датчик холла
- Реле минимального давления в контуре отопления
- Моторизированный трехходовой клапан
- Автоматика по перегреву ОВ, дымоудолению и отрыву пламени
- Трех-скоростной циркуляционный насос
- Автоматический воздухоотводчик
- Предохранительный клапан 3 бар
- Кран заполнения и кран слива
- Расширительный бак
- Автоматический бай-пасс
- Фильтр на входе холодной воды
- Возможность подключения комнатного термостата
- Возможность подключения выносного датчика
- Возможность подключения WiFi модуля
- Возможность подключения каскадного регулятора (до 8 котлов)
- Самодиагностика.

Характеристики

Страна бренда	Китай

Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Дополнительная информация	Объем расширительного бака 8 л.
Длина	32.7 см
Ширина	40.3 см
Высота	73 см
Вес	32 кг
Мощность	36 кВт
КПД %	101
Самодиагностика	Есть
Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Кол-во контуров	двухконтурный
Отапливаемая площадь	360 кв. м.
Установка	Настенная
Конденсационный	Да
Вид топлива	Природный газ
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Температура теплоносителя, °C	30 — 80
Температура в контуре ГВС, °C	35 — 60
Расход природного газа куб. м/час	3.7
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	8
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Управление	электронное, дисплей
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"

Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Тип теплообменника	пластинчатый
Диаметр дымохода	80 мм
Защита от замерзания	Есть
Термостат защиты от перегрева	Есть
Режим Теплые полы	Есть
Бренд	Mizudo

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.