

Описание товара Настенный газовый котел

Fondital MINORCA CTFS 11



Описание

Настенный газовый котел Fondital MINORCA CTFS предназначен для создания эффективной системы отопления и горячего водоснабжения. Котел оснащен удобной панелью управления с цифровым дисплеем. Для создания наиболее высокого уровня комфорта в помещении в комплект включен температурный датчик, обеспечивающий автоматическую настройку котла.

Особенности и преимущества Fondital Minorca CTFS 11:

- Монотермический алюминиевый теплообменник
- Эксклюзивный компактный 3-скоростной насос со встроенным автоматическим воздушным клапаном
- В серийном исполнении котел предназначен для работы на природном или сжиженном газе
- Камера сгорания выполнена из листовой стали и керамических панелей
- Плата управления с электронным поджигом и контролем наличия пламени по току ионизации
- ЖК-дисплей, на котором отображается: температура подающей линии отопления, температура ГВС на выходе, коды блокировок, параметры работы контуров отопления и ГВС, режим работы котла
- Функция «anti-fast» (сокращение циклов включения и выключения котла), функция антиблокировки насоса, пост циркуляции насоса, функция «трубочист»

Характеристики

Страна	Италия
Производство	Италия
Тип котла	Энергозависимый

Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Мах мощность, кВт	12.3
Min мощность, кВт	7
Мах давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0.5
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Раздельный
Мах давление в контуре ГВС, Атм	7
Min давление в контуре ГВС, Атм	0.5
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	9.5
Мах расход природного газа, м3/ч	1.3
Мах расход сжиженного газа, кг/ч	0.97
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	100/60
Присоединительный ø газопровода, дюйм	1/2
ø дымохода раздельного, мм	80
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	102
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220
Габариты (ВхШхГ), см	70x40x25
Вес, кг	25
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Опция
Самодиагностика	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Электронная система управления	Да
Манометр	Да

Контроль пламени	Да
Антиблокировка насоса	Да
Обводной контур (by-pass)	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Русифицированный интерфейс	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Датчик расхода воды	Да
Высота, см	70
Ширина, см	40
Глубина, см	25
Установка	Настенная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.