

Описание товара ИБП Батарейный кабинет HT 2U



Описание

- Батарейный кабинет HT2U для размещения от 3 до 8 АКБ 12В, 7 или 9А*ч с автоматом на 63А АС, комплектом перемычек и 0,5м.
- кабелем с двумя разъемами типа Андерсон на концах. Батарейный кабинет HT2U можно устанавливать в 19” стойки и шкафы, либо вертикально, благодаря входящим в комплект поставки опорам. В комплект поставки HT2U входит:
- Батарейный кабинет Крепление для установки в 19” конструктивы Опоры для вертикальной установки Внутренние батарейные перемычки Защитный автомат 63А Кабель для подключения кабинета к ИБП 0,5м., с разъемами типа «Андерсон» на концах Схема установки АКБ Упаковка

Характеристики

Страна происхождения	Китай
Количество фаз	Одна
Габариты, мм	Ш480хВ88хГ470
Класс защиты	IP 20
Время автономной работы	зависит от ёмкости подсоединённых батарей
КПД не менее, %	≥ 95%
Время переключения на батареи, мс	≤10 мс
Масса, кг	6
Мощность, ВА	1100000

Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи, В	380±20%
Мощность, кВт	2100
Относительная влажность, %	– 10% - 90%
Разъёмы	Универсальный Net Probe Lite
Гарантия	1 год
Напряжение цепи постоянного тока, В	Напряжение заряда 273 В +/- 3В
Входная частота, Гц	50
Охлаждение	принудительное
Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Ток заряда, А	5
Процент отклонения выходного напряжения, %	± 1%
Термозащита	есть
Выходная частота, Гц	50 или 60 Гц (по выбору)
Выходное напряжение, В	36
Работа с генераторами	Возможна. Данный ИБП преобразует форму тока и заряжает батареи от генератора.
Максимальная ёмкость подключаемых батарей, А/ч	7
Тип ИБП	Line-interactive
Байпас	Есть
Количество подключаемых батарей	16
Способ размещения	напольный
Системы защиты	автоматический выключатель
Тип подключаемых аккумуляторов	FIAMM
Перегрузочная способность	105% - длительно
Рабочий диапазон выходного напряжения, В	380-400-415 В~ три фазы + нейтраль (по выбору)
Разрыв нейтрали при переходе на питание от аккумуляторов	Не разрывается

Область применения	для питания котлов отопления, циркуляционных насосов и другой высокочувствительной техники
Гальваническая развязка	Есть
Скорость переключения одного канала, мс	10
Номинальный ток, А	16
Клеммы	F1
Номинальная ёмкость, А·ч	200
Технология изготовления	AGM
Предельный диапазон выходного напряжения, В	375 - 400
Регулируемое вых.напряжение, В	220 ± 1%
Байпас	Есть

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.